

Lagringstid CR-produkter

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Beskrivning

Akzo Nobel Car Refinishes garanterar, vid förvaring enligt rekommendationerna, produktens kvalitet inom den specificerade tiden för den respektive produkten. Detta kallas lagringstid. När produktens lagringstid/bäst-före datum gått ut, kan produkten fortfarande fungera väl, men ANCR ger inte längre garanti. Med hjälp av en enkel kontroll, kan användaren fastställa produktens förväntade kvalitetsnivå. Produktionsdatum är tryckt antingen på etiketten eller i burkens undersida. Det finns olika koder på olika produkter; alla koder förklaras nedan. I detta blad anges produkternas lagringstid och de är sorterade efter produktkategori.

Produktionskoder

10-siffrig kod: - **0228085021**

022	8	085	021
↑	↑	↑	↑
Produktionsställe	Produktion år 8 = 2008	85:e dagen det året	Satsnummer 021

9-siffrig kod - **022501605**

10-siffrig kod - **0225085021**

5 Produktion år 5 = 2005	5 Produktion år 5 = 2005
016 16:e dagen det året	085 85:e dagen det året
05 Satsnummer 05	021 Satsnummer 021

Produkter med koder som börjar på 023 - **023141276**

1	Produktion år 1 = 2001
41	Vecka 41 det året
276	Satsnummer 276

Följande produkter kodas annorlunda;

Polykit IV, Härdare för Polysurfacer, Härdare för Polyesterspackel samt 2K Plastic Primer inkl. Härdare

Polykit IV - 2006549

20	Produktion dag 20
06	Produktion månad 06 = Juni
5	Produktion år 5 = 2005
49	Satsnummer 49

Härdare för Polysurfacer - 0503220001

05	Produktion år 05 = 2005
03	Produktion månad 03 = Mars
22	Produktion nummer 22
0001	Satsnummer 0001

Härdare för Polyesterspackel - 61670305

6167	Satsnummer 6167
03	Produktion månad 03 = Mars
05	Produktion år 05 = 2005

2K Plastic Primer inkl. Härdare - 42515030

5	Produktion år 2005
150	150:e dagen det året
30	Satsnummer 30

Förvara nya produkter i obruten förpackning, och öppnade produkter med väl förslutet lock mellan 10°C och 35°C. Undvik för stora fluktuationer i temperatur; optimal förvaringstemperatur är ±20°C.

- *Produktens lagringstid förkortas vid förvaring i högre temperaturer än rekommenderat.*

Lagringstid CR-produkter

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Avfettningsmedel och tvättförtunning	
Antistatic Degreaser	4 år
Autowave Degreaser	
M600 Surface Cleaner	
M700 Antistatic Silicon Remover	
M850 Solvent Free	

Spackelmassa	
Polymetal	6 månader
Polysurfacer	9 månader
Polysoft	1 år
Polyfiber	
Polykit	
Polykit IV	
Kombi Filler	
Polystop LP	
Polysoft Plastic	
Polysoft UL	

Primers	
2K Plastic Primer	1 år
Washprimer Extra Mild CF	
Washprimer 1K CF	
Washfiller 590	2 år
Plastoflex Primer	
Washprimer CR	
Autowave Primer	
Primer Surfacer EP II	

Aerosoler	
Washprimer 1K CF Aerosol	1 år
Spot Sealer Direct-to-Metal Aerosol	
Sikkens Rally Svart Aerosol	
Spot Primer Aerosol	
Plastoflex Primer Aerosol	2 år

Lagringstid CR-produkter

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Grundfärger	
Autosurfacer HB	1 år
Autosurfacer Rapid (Ljusgrå - Mörkgrå)	
Sealer Plus	
Autosurfacer WB	2 år
Colorbuild Toners	
Colorbuild RM	
Colorbuild Plus Toners	
Multi Use Filler HS	
Autosurfacer 940 HS	

Solida topplacker	
*Autocryl Plus LV MM R235-R444	2 år
*Autocryl Plus MM A237-A432	
*Autocryl LV MM S140-S237-S275-S432	
Autocryl Plus LV MM	4 år
Autocryl Plus Rally Svart	
Autocryl Plus MM	
Autocryl LV MM	

Baslacker	
Autobase Plus Argentum	6 månader
Autobase Plus MM toners	4 år
Autobase Plus MM 090-091 Interior Converters	2 år
Autobase Plus Jet Black	2 år
Autobase Plus SEC	2 år
Autobase Plus RM	4 år
Autowave MM toners med undantag för nedanstående MM toners	4 år (48 månader)
335, 400, 732, 744, 952, 980, 888 C-CC-DC-DF-EC-MS-YA	3 år (36 månader)
00, 252, 254, 296, 332 XB, 332 XG, 332XS, 334PR, 332XC, 332XR, 342, 360, 361, 379, 527, 537, 568, 575, 577, 579, 666, 777, 954, 971, 973	2 år (24 månader)
101, 267, 357, 534, 558, 599	1 ½ år (18 månader)
98, 243, 245	1 år (12 månader)

Lagringstid CR-produkter

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Klarlack	
Autoclear LV Superior	1 år
Autoclear LV	
Autoclear UV	
Autoclear WB	
Autoclear LV Ultra / Ultra Fast	2 år
Autoclear LV Classic	
Autoclear Plus HS	
Autoclear LV Supreme	4 år
Autoclear Xtra	
Autoclear Mat	
Autoclear III	

Härdare	
Härdare P15	6 månader
Härdare för Polysurfacer	9 månader
Autoclear LV Superior Härdare	1 år
Autoclear LV Härdare	
Autoclear UV Härdare	
Autoclear LV Supreme Härdare	
Autoclear LV Ultra / Ultra Fast Härdare	
Autoclear WB Härdare	
Autoclear III Härdare	
Autocryl Plus LV Härdare	
Härdare för Sikkens Polyesterspackel	
Colorbuild Härdare	
Colorbuild Plus Sanding Hardener	
Colorbuild Plus Non Sanding Hardener	
Härdare P25	
Härdare P35	
Härdare P45	
Primer Surfacer EP II Härdare	
2K Plastic Primer Härdare	
Autosurfacer Rapid Härdare	18 månader
Autosurfacer Rapid Härdare Non Sanding	
Autosurfacer 940 HS Härdare	
Washfiller 590 / Washprimer EM CF Härdare	2 år
Washprimer CR Härdare	2 år

Lagringstid CR-produkter

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Förtunningar	
Autoclear UV Thinner SRA	9 månader
Autoclear LV Superior Reducer	1 år
Autoclear LV Reducer	
Colorbuild Plus Non Sanding Reducer	
Colorbuild Plus Sanding Activator	
Autoclear LV Supreme Thinner	
Autoclear LV Ultra Thinner / Accelerator	
Autoclear WB Reducer	
Activator WB HT/LH	
Autoclear III Activator	
Autocryl Plus LV Thinner	
Colorbuild Activator Sanding (Extra Fast-Fast-Slow)	2 år
Plus Accelerator	
Autosurfacer 940 HS Thinner wet-on-wet	
Autosurfacer Reducer Non-sanding	
Activator WB / Fast	3 år
Autobase Plus Reducer	4 år
Plus Reducer (Fast-Medium-Slow-Extra Slow)	
Thinner SRA / LV SRA	
Sikkens Guncleaner	
Sikkens (Cleaning) Solvent	
1.2.3 Thinners (Fast / Slow / Extra Slow)	



Lagringstid CR-produkter

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Tillbehör	
Autowave Flex	1 år
Autoclear UV Activator	
Autowave Additive LP	
Autocryl Structure Paste	2 år
Autocryl Structure Paste Fine	
Autosurfacers Flex	
Anti-Silicon	
Autocryl Extratop	
Matting Paste	
Plastic Prep	
Blend Prep	
Elast-O-Actif	4 år
Autobase Plus Blending Agent / Additive	
Autowave Guncleaner	
Autowave Separator	

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Adress: Box 224, 135 27 Tyresö
Tel: +46 (0)8 503 04 100

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.

Huvudkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com