

AUTOWAVE GUNCLEANER



6.71

Beskrivning:

Speciellt rengöringsmedel för utrustning som använts till vattenspådbara produkter.

Produkt och tillbehör:

Autowave Guncleaner

Specialtillbehör:

Autowave Separator 1510/1525 (se t.d.s. 6.92)

Basråvara:

Vatten och lösningsmedel.

Bearbetning:**Före sprutning:**

Innan sprutning med vattenspådbara material, skölj först ur sprutan med Autowave Guncleaner. Skölj sedan efter med Autowave Activator.

Efter sprutning:

Töm sprutan ordentligt. Rengör den omedelbart med Autowave Guncleaner. Om samma spruta används till lösningsmedelsbaserade produkter, rengör den med Sikkens Löser, Wilco Förtunning eller 1.2.3 Förtunning.

OBS! Vi rekommenderar att en särskild spruta används endast till vattenspådbara produkter.

VOC: Teoretiskt: 950 g/l

Lagringstid: Autowave Guncleaner: 4 år

Förpackning: 5 L

Hälsa- och säkerhetsuppgifter:**För Autowave Guncleaner:**

Endast för yrkesmässig användning.

Se VARUINFORMATION och texten på varningsetiketten som sitter på burken.

Användaren av denna produkt är tvungen att följa de nationella föreskrifter som finns för hälsa och säkerhet vid arbete och avfallshantering.

Ändamålsenligheten med våra system baseras på många års praktisk erfarenhet och laboratorieforskning. Vi garanterar att kvaliteten på arbete utfört enligt våra system uppfyller kraven på egenskaper som Akzo Nobel Coatings b.v.har utfäst, på det villkor att våra angivna föreskrifter följes noggrant och att arbetet har utförts enligt kraven på bra yrkesskicklighet. Vi tillbakavisar allt ansvar för ett felaktigt slutresultat, påverkat av faktorer utanför vår kontroll. Kunden skall, med hjälp av för honom vanliga medel, kontrollera om de levererade produkterna är lämpliga för den eftertraktade tillämpningen.

AKZO NOBEL COATINGS BV, Sassenheim, Holland.